

2507ci / 3207ci

Assoluta sicurezza significa maggior fiducia!

Nella società odierna la protezione dei dati è diventata la principale priorità. Ciò vale tanto per i propri dati digitali e analogici quanto per quelli dei clienti. Per aumentare la sicurezza dei nostri sistemi il Trusted Platform Module (TPM) è ora disponibile come componente di serie nei nuovi sistemi multifunzionali a colori 2507ci e 3207ci A3. Questo microchip di sicurezza è in grado di crittografare le informazioni confidenziali sul dispositivo ed è situato in un'area dedicata. Quest'area non può essere letta da strumenti esterni al TPM, proteggendo in tal modo le informazioni confidenziali. Questi sistemi si caratterizzano non solo per l'alto livello di protezione dei dati, ma anche per la loro affidabilità e funzionalità. Scegliete tra quattro alimentatori di documenti diversi per una flessibilità ottimale, così da poter adattare i processi di scansione e copia al vostro flusso di lavoro. Lo schermo touch a colori da 10,1 pollici vi offre inoltre il comando intuitivo di queste macchine multifunzione.

I vostri vantaggi



Meno carta: Fate un balzo in avanti verso un ufficio privo di carta grazie all'alimentatore dei documenti dotato di sensore ultrasonico, che garantisce il rilevamento dell'alimentazione multipla*. I documenti possono essere digitalizzati ad una velocità di 180 pagine al minuto (300 dpi, b/n e a colori) – e, cosa ancora più importante, possono essere scansionati con maggior tranquillità. Il sensore ultrasonico permette di evitare errori durante la scansione. Inoltre, l'interfaccia integrata HyPAS™ rende possibile l'utilizzo di diverse applicazioni HyPAS™, oltre a consentire l'incorporazione di soluzioni software ritagliate sulle necessità dell'utente, che renderanno il lavoro più sostenibile e meno dipendente dalla carta.



Più sicuro: La sicurezza delle comunicazioni sul posto di lavoro rappresenta una sfida per qualsiasi azienda. Per rispondere a tale sfida, i nostri prodotti sono progettati per aderire ad alti standard di sicurezza già nella configurazione di base. Il sistema di sicurezza protegge le vostre informazioni confidenziali fin dall'inizio, a livello di sistema: sovrascrive e crittografa le copie, le scansioni e i dati stampati anche prima che siano salvati su disco. Inoltre, l'area di salvataggio per i dati in uscita viene svuotata automaticamente, impedendone il ripristino.



Maggiore flessibilità: Le nuove MFP si adattano in modo eccellente alla crescente richiesta di maggiore flessibilità. Dalla capacità della carta (fino a 7.150 fogli) e dai formati (da A6R a SRA3) alla grammatura (da 52 a 300 g/m²), i nuovi sistemi offrono inoltre un ampio margine di opzioni di finitura.* Per esempio, un'unità di finitura da 500 fogli con pinzatura multi-posizione e perforazione a due e a quattro fori*.



Più verde: Nel mondo di oggi, gli standard ambientali devono essere costantemente elevati. Ciò non rappresenta per noi soltanto una sfida, bensì un incentivo verso la progettazione di sistemi ecosostenibili. Realizziamo ciò attraverso valori TEC migliorati, l'utilizzo di componenti durevoli, intervalli di manutenzione più lunghi e basse emissioni sonore. Guardiamo sempre in avanti.



* opzionale

2507ci / 3207ci

Sistema digitale multifunzionale a colori
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A3

2507ci / 3207ci

Dati tecnici

GENERALI

Tipo	Desktop
Funzioni	Copia, stampa, scansione; opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e b/n
Formato originale	max A3 dal vetro del piano
Velocità di copia/stampa	2507Ci: max 25 pagine A4/min e max 12 pagine A3/min a colori e in b/n 3207ci: max 32 pagine A4/min e max 16 pagine A3/min a colori e in b/n
1° pagina (Copia/Stampa)	Colori: 8,5/9,2 secondi*, b/n: 6,4/7,0 secondi* (2507ci), Colori: 7,0/7,7 secondi*, b/n: 5,3/5,9 secondi* (3207ci)
Tempo di avviamento	18 secondi
Risoluzione della copia	600 x 600 dpi
Scale dei grigi	256
Alimentazione carta	2 x 500 vassoi della carta universali (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), vassoio Multi Bypass da 150 (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa
Grammatura	Vassoio universale 52-300 g/m ² , multi-bypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Uscita carta	500 fogli A4
Memoria del sistema	4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB HDD**
Copia continua	1-9.999 copie
Zoom	25% -400% con passo dell'1%
Funzioni	Schermo touch a colori regolabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salta le pagine bianche, sensore di movimento, ecc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (Alt x Larg x Lung)
Peso	circa 90 kg

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	circa 1.750 W max, circa. 455/537 W in funzione (2507ci/3207ci), circa 50 W in modalità stand-by, circa 0,7 W in modalità riposo, valore TEC: 1,059/1,457 KW orari/settimanali (2507ci/3207ci)
Sicurezza	GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM)

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formato di stampa	A6R-SRA3
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi
Processore	Freescape QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz

SISTEMA DI STAMPA

Interfacce	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX, USB host, NFC
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistema operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc
Funzioni	Ottimizzazione colori, stampa diretta da memoria USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, stampa da cellulare (Android/iOS)/Apple AirPrint, stampa da Google Cloud Print

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo di scansione	CCD a colori e b/n
Formato scansione	max A3
Velocità di scansione	max 100 (simplex) o 180 (duplex) pagine in formato A4/min a colori e b/n con DP-7130 (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità di scansione	Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR
Tipi di documenti	TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografati, JPEG, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistema operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funzioni	Scansione verso e-mail, verso SMB, verso FTP e verso USB, scansione TWAIN, scansione WIA, autenticazione SMTP, LDAP

SISTEMA FAX 12 OPZIONALE

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max A3
Velocità del modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o meno usando JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione del fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria del fax	170 MB
Selezione abbreviata	2.000 numeri
Selezione con un tocco	1.000 numeri
Selezione di gruppo	500 numeri
Sistema operativo	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito, max 2 kit fax per invio e ricezione simultanei

OPZIONI

Alimentatore originale	Elaboratore di documenti DP-7100 con funzione reverse automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura 35-160 g/m ²), elaboratore di documenti DP-7120 con funzione reverse automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura 45-160 g/m ²), elaboratore di documenti DP-7130 con scansione simultanea fronte e retro (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 35-220 g/m ²), elaboratore di documenti DP-7130 con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Copri originali tipo E (se l'elaboratore di documenti non è installato)
Unità di finitura	Unità di finitura interna DF-7100 (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max 50 fogli A4), DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max 65 fogli A4), unità di perforazione PH-7120 per DF-7100, unità di perforazione PH-7C per DF-7120/7110, modulo per opuscoli BF-730 per DF-7110 (cucitura sul dorso e piegatura per max 20 fogli A4/A3, triplice piegatura max 5 fogli A4), multi vassoio MT-730 (B) per DF-7110
Separatore lavori	JS-7100: 100 fogli
Alimentazione carta	PF-7100 (vassoi carta universali da 2 x 500 fogli [A5R-SRA3]), PF-7110 (vassoio carta ad alta capacità da 2 x 1.500 fogli [A4]), PF-7120 (vassoio carta laterale ad alta capacità da 3.000 fogli [A4])
Ulteriori opzioni	Scan extension kit (A), Internet fax kit (A), Card authentication kit (B), Keyboard holder 10, Banner guide 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, DT-730 (B) Supporto originali, NK-7120 Tastierino numerico (10 tasti), Mobiletto no. 76, Controller Fiery® (solo per 3207ci, Printing System 15), HD-12 (320 GB HDD**)

*In base allo stato operativo.

**Per copia, stampa, scansione, fax.

***opzionale

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.

I sistemi 2507ci e 3207ci sono prodotti in conformità ai requisiti del programma di risparmio energetico "Energy Star".



TA Triumph-Adler è l'esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti - non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti professionali vogliono gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.



Multicopia S.r.l.
Via delle Caravelle; 6A
06127 - Ferro di Cavallo (PG)
Tel. 075. 500 4906 - Fax 075. 505 8627
Web: www.multicopia.it